

GT 4932

Stop
Frost

A⁺⁺

Comfort



| | |
|--|---|
| Clasificarea tipurilor de aparate¹ | 9 |
| Clasa de eficiență energetică | <A ⁺⁺ |
| Consum de energie 365 de zile/24h | 275/0,751 |
| Volum brut/net | |
| Volum total | 475/449 l |
| Caracteristică stele ² | *** |
| Timp de depozitare în caz de avarie | 66 h |
| Capacitate de congelare în 24 ore | 31 kg |
| Clasa climatică ³ | SN-T |
| Nivel de zgomot | 40 dB(A) |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Valoare de racordare | 0,5 A |
| Compartiment congelator | |
| Sistem StopFrost | da |
| Proces de dezghețare | manual |
| Illuminare interior | – |
| Număr de coșuri | 2 |
| Opt. cu achiziționare ulterioară | 11 |
| Număr maxim de coșuri | 13 |
| Acumulator de frig | – |
| Scurgere apa decongelare | da |
| Dimensiuni | |
| Înălțime | 91,7 cm |
| Lațime | 136,9 cm |
| Adâncime incl. dist. de la perete | 80,7 cm |
| Avantaje ale dotării | |
| SoftSystem | – |
| Incuietoare | poate fi modificat |
| Mâner ușă | mâner ergonomic pentru ladă frigorifică |
| Cod EAN | 9005382158937 |

1 Clas. tipului de aparat: 9 Lazi frigorifice

2 *** Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: **SN** de la +10°C până la +32°C **N** de la +16°C până la +32°C **ST** de la +16°C până la +38°C **T** de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4"

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.