

IK 2760

Premium

Bio
Cool

A⁺⁺

Soft
System

Telescopic
Rails



| | |
|--|-----------------------------------|
| Clasificarea tipurilor de aparate¹ | 1 |
| Clasa de eficiență energetică | <A ⁺⁺ |
| Consum de energie 365 de zile/24h | 109/0,296 |
| Volum brut/net | |
| Volum total | 269/251 l |
| Compartiment frigorific | 269/251 l |
| Incl. comp. pt. fructe și legume | – |
| Compartiment congelator | – |
| Caracteristică stele ² | |
| Timp de depozitare în caz de avarie | – |
| Capacitate de congelare în 24 ore | – |
| Clasa climatică ³ | SN-T |
| Nivel de zgomot | 36 dB(A) |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Valoare de racordare | 1,2 A |
| Compartiment frigorific | |
| Proces de dezghețare | automat |
| Illuminare interior | Coloană cu iluminare LED |
| Caserole pentru fructe și legume | 1 BioCool-Box |
| Dispozitiv de depozitare a sticlelor | raft pentru sticle |
| GlassLine ușă de interior | Premium/VarioBoxen |
| Compartiment congelator | |
| Proces de dezghețare | – |
| Illuminare interior | – |
| Tehnologie de congelare | – |
| Acumulator de frig | – |
| Dispozitiv pentru cuburi de gheață | – |
| Design | |
| Tip | Încorporabil, pentru uz integrat |
| Montarea ușii | Ușă pe ușă |
| Dimensiuni | |
| Înălțime | 139,7 - 141,3 cm |
| Lațime | 56 - 57 cm |
| Adâncime incl. dist. de la perete | min. 55 cm |
| Avantaje ale dotării | |
| SoftSystem | da |
| Tip de comenzi | electronica Touch în spatele ușii |
| Cod EAN | 4016803179306 |

1 Clas. tipului de aparat: 1 Frigidere

2 **** Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: SN de la +10°C până la +32°C N de la +16°C până la +32°C ST de la +16°C până la +38°C T de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4"

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.

LIEBHERR