

# KB 4210

Bio  
FreshA<sup>+</sup>

## Comfort



<b>Clasificarea tipurilor de aparate<sup>1</sup></b>	10
<b>Clasa de eficiență energetică</b>	<A <sup>+</sup>
<b>Consum de energie 365 de zile/24h</b>	169/0,462
<b>Volum brut/net</b>	
Volum total	404/356 l
Compartiment frigorific	404/356 l
din care compartimentul BioFresh	126/116 l
Compartiment congelator	–
Caracteristică stele <sup>2</sup>	
Timp de depozitare în caz de avarie	–
Capacitate de congelare în 24 ore	–
Clasa climatică <sup>3</sup>	SN-T
Nivel de zgomot	42 dB(A)
Tensiune	220-240 V ~
Valoare de racordare	1,2 A
<b>Compartiment frigorific</b>	
Proces de dezghețare	automat
Iluminare interior	LED
Ventilator	da
Sertare etanșe BioFresh	3
Dispozitiv de depozitare a sticlelor	–
GlassLine ușă de interior	Comfort
VarioBoxes	–
<b>Compartiment congelator</b>	
Proces de dezghețare	–
CoolPlus	–
Funcție automată SuperFrost	–
<b>Dimensiuni</b>	
Înălțime	185,2 cm
Lațime	60,0 cm
Adâncime incl. dist. de la perete	63,0 cm
<b>Avantaje ale dotării</b>	
Interfață	–
SmartSteel	–
Mâner ușă	mâner slim pentru ușă, cu sist. de de. integ.
SoftSystem	–
Ușă/pereti laterali	alb/alb
Design	SwingLine
Cod EAN	4016803155560

1 Clas. tipului de aparat: 10 Alte aparate

2 \*\*\*\* Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: SN de la +10°C până la +32°C N de la +16°C până la +32°C ST de la +16°C până la +38°C T de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4"

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.

# LIEBHERR