

# SK 4210

Premium

A<sup>++</sup>

Telescopic  
Rails



<b>Clasificarea tipurilor de aparate<sup>1</sup></b>	1
<b>Clasa de eficiență energetică</b>	<A <sup>++</sup> <sup>5</sup>
<b>Consum de energie 365 de zile/24h</b>	116/0,316 <sup>5</sup>
<b>Volum brut/net</b>	
Volum total	405/383 l
Compartiment frigorific	405/383 l
Compartiment congelator	–
Caracteristică stele <sup>2</sup>	
Timp de depozitare în caz de avarie	–
Capacitate de congelare în 24 ore	–
Clasa climatică <sup>3</sup>	SN-T
Nivel de zgomot	34 dB(A)
Tensiune	220-240 V ~
Valoare de racordare	1,2 A
<b>Compartiment frigorific</b>	
Proces de dezghețare	automat
Iluminare interior	LED
Ventilator	da
Dispozitiv de depozitare a sticlelor	raft pentru sticle
GlassLine ușă de interior	Premium
VarioBoxes	da
<b>Compartiment congelator</b>	
Proces de dezghețare	–
CoolPlus	–
Funcție automată SuperFrost	–
<b>Dimensiuni</b>	
Înălțime	185,2 cm
Lațime	60,0 cm
Adâncime incl. dist. de la perete	63,0 cm <sup>5</sup>
<b>Avantaje ale dotării</b>	
Interfață	–
SmartSteel	–
Mâner ușă	mâner slim pentru ușă, cu sist. de de. integ.
Tip de comenzi	electronica Touch în spatele ușii
SoftSystem	–
Ușă/pereti laterali	alb/alb
Design	SwingLine
Cod EAN	4016803154501

1 Clas. tipului de aparat: 1 Frigidere

2 **\*\*\*\*** Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: **SN** de la +10°C până la +32°C **N** de la +16°C până la +32°C **ST** de la +16°C până la +38°C **T** de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4"

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.

# LIEBHERR