

# UWT 1682

## Vinidor

Wine

LED

Soft  
SystemTelescopic  
RailsTip  
Open

<b>Clasificarea tipurilor de aparate<sup>1</sup></b>	2
<b>Clasa de eficiență energetică</b>	<A>
<b>Consum de energie 365 de zile/24h</b>	144/0,392
<b>Volum brut/net</b>	
Volum total	123/94 l
Nr. max. de sticle Bordeaux 0,75L	34
Clasa climatică <sup>3</sup>	SN-ST
Nivel de zgomot	36 dB(A)
Tensiune	220-240 V ~
Valoare de racordare	0,8 A
Ușa	Ușa din sticlă izolantă, TipOpen
Material carcasă	
<b>Compartiment pentru vin</b>	
Zone de temperatură	2
Interval de temperatură	+5°C și +20°C
Circuite de răcire reglabile separat	2
Tipul comenzii	Display LCD
Afișaj temperatură	intern digital
Ventilator	da
Proces de dezghețare	–
Iluminare interior	LED
permanent schimbabil/reglabil	da / da
Mâner	
tip baghetă cu sist. de deschid. int.	–
Funcție Blocare copii	da
Semnal de avertizare la avarii	vizual și sonor
Ușa deschisă: semnal de alarmă	sonor
<b>Design</b>	
Tip	Încorporabil sub blat, cu panou decorativ
Montarea ușii	–
<b>Dimensiuni</b>	
Înălțime	82 - 87 cm
Lațime	60 - 60 cm
Adâncime incl. dist. de la perete	min. 58 cm
<b>Avantaje ale dotării</b>	
Material rafturi	rafturi din lemn
Rafturi pentru depozitare	5
Rafturi pe șine telescopice	3
Filtru de carbon activ	da
Balamale ușă	pe dreapta, interschimbabil
Cod EAN	9005382153710

1 Clas. tipului de aparat: 2 Aparat cu compartiment de răcire

2 \*\*\*\* Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: SN de la +10°C până la +32°C N de la +16°C până la +32°C ST de la +16°C până la +38°C T de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4"

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.