

WTI 2050

Vinidor

Wine

LED

Soft
SystemTelescopic
Rails

Clasificarea tipurilor de aparate¹	2
Clasa de eficiență energetică	<A>
Consum de energie 365 de zile/24h	140/0,383
Volum brut/net	
Volum total	195/184 l
Nr. max. de sticle Bordeaux 0,75L	55
Clasa climatică ³	SN-T
Nivel de zgomot	39 dB(A)
Tensiune	220-240 V ~
Valoare de racordare	1,2 A
Ușa	–
Material carcasă	
Compartiment pentru vin	
Zone de temperatură	2
Interval de temperatură	+5°C și +20°C
Circuite de răcire reglabile separat	2
Tipul comenzii	MagicEye
Afișaj temperatură	intern digital
Ventilator	da
Proces de dezghețare	–
Iluminare interior	LED
permanent schimbabil/reglabil	– / –
Mâner	
tip baghetă cu sist. de deschid. int.	–
Funcție Blocare copii	da
Semnal de avertizare la avarii	vizual și sonor
Ușa deschisă: semnal de alarmă	sonor
Design	
Tip	Încorporabil, pentru uz integrat
Montarea ușii	Ușă pe ușă
Dimensiuni	
Înălțime	122 - 123,6 cm
Lațime	56 - 57 cm
Adâncime incl. dist. de la perete	min. 55 cm
Avantaje ale dotării	
Material rafturi	rafturi din lemn
Rafturi pentru depozitare	6
Rafturi pe șine telescopice	4
Filtru de carbon activ	da
Balamale ușă	pe dreapta, interschimbabil
Cod EAN	9005382159538

1 Clas. tipului de aparat: 2 Aparare cu compartiment de răcire

2 **** Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: SN de la +10°C până la +32°C N de la +16°C până la +32°C ST de la +16°C până la +38°C T de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4"

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanțierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparatul este complet funcțional și fără distanțiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.